


Downlight empotrable LED redondo Belabo 18W 4000K Blanco

HOMEPLUS[®]
special line of products



Referencia	201000085	201000086
Potencia (W) con difusor/ luminaria	18W	18W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	18W	18W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	1.600Lm	1.600Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	1.980Lm	1.980Lm
Temperatura (K)	4.000K	6.500K
Temperatura regulable	No	No
Temperatura funcionamiento máxima	40°C	40°C
Temperatura funcionamiento mínima	-25°C	-25°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°
Intensidad luminosa regulable	No	No
PF	0,5	0,5
CRI	80	80
On/Off	15.000	15.000
Horas de vida	35.000h.	35.000h.
Amperios (mA)	110mA	110mA
Empotrable	Sí	Sí
IP	IP20	IP20
IK	IK03	IK03
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	No	No
Forma	Redonda	Redonda



A: Ø220mm
B: 28mm
C: Ø190-200mm

Downlight empotrable LED redondo Belabo 18W 4000K Blanco

HOMEPLUS[®]
special line of products

Referencia	201000085	201000086
Luminaria LED reemplazable	No	No
Material principal	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)
Color principal	Blanco	Blanco
Profundidad empotramiento (mm)	29.0 mm	29.0 mm
Empotramiento regulable	No	No
Empotramiento (mm)	195.0000 mm	195.0000 mm
Diámetro (mm) (Ø)	221mm	221mm
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V	240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja con colgador	Caja con colgador
Eficiencia energética	E	E